

ИНСТРУКЦІЯ

для приѣма оружія съ казенныхъ ору-
жейныхъ заводовъ.

На подлинной
собственной
ЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА
рукою напи-
сано:

1-е.

Быть по сему.

АЛЕКСАНДРЪ

С. Петербургъ.
10 Января
1810 года.

На копіи рукою
Г. Военнаго Ми-
нистра написано:
*Вѣрно, Графъ
Аракчеевъ.*

Чинovníкъ, посланной на заводъ
для приѣма оружія, принимаетъ
рукою написание не изъ рукъ масте-
ровъ, но ош-
пріишелъ надъ заводскимъ Арсе-
наломъ, у коего должно находишься
оружіе въ Арсеналѣ совсѣмъ уже го-
товое, освидѣтельствованное, ап-
пробованное и по даннымъ заводу
образцамъ годнымъ къ употребле-
нію признанное. Онъ при приемѣ
огнестрѣльнаго оружія во первыхъ
осматриваетъ нѣкоторое количе-
ство онаго, по шомъ дабы ему на-
передъ узнать, въ шакое ли исправ-
ности осматриванное имъ оружіе на-
ходишься, что онъ можетъ большую
часть онаго принимать не разби-
рая по часнямъ; а лишь снаружи
осматривая, для шого беретъ безъ
выбору лишь дванацать изъ нихъ
по числу, а не по порядку ихъ со-
стоянія, и во первыхъ по наруж-
ности каждое, со всею шпрого-
шпю, сообразно нижеслѣдующимъ
пунктамъ осматриваетъ; послѣ
сего разбираетъ ихъ по часнямъ,
вмѣшъ съ замкомъ, кошорой онъ
нявъ прочъ ошъ ложи, шакъ же

весь развинчиваешь, осмаприваешь каждую часть порознь, и если найдешь въ часши въ надлежащей исправности, тогда попрежнему ихъ собираешь и приступаешь къ наружному осмопру всѣхъ прочихъ имъ опсчищенныхъ. Такимъ образомъ посшупаешь и со всѣми остальными для приема ему назначенными. Бude же въ одномъ или во многихъ, безъ выбору имъ взяпыхъ, найдешь наружныя или внутрення шакія неисправности, кои по нижеслѣдующимъ пункшамъ шерпимы бышь не должны: тогда вмѣсто ихъ берешь безъ выбору же изъ прежняго количества другія, двойное прошивъ неисправныхъ количество, и ихъ подобно первымъ по наружности и по шомъ по внутренности подробно осмаприваешь. Еслыи же и изъ числа сихъ найдешь неисправныя, тогда вмѣсто ихъ опяшь берешь уже тройное количество; и шакимъ образомъ посшупаешь до шѣхъ поръ, пока не увѣришься, что все остальное изъ числа ему опущеннаго можно принять лишь по одному наружному осмопру.

2-е.

Наружной ос-мотрѣог-нестрѣль-наго ору-жя. Въ каждомъ ружьѣ, карабинѣ и пшшолешѣ, во первыхъ осмаприваешь снаружи шшволь, не имѣешь ли онъ какихъ-нибудь свищей, раковинъ, шрецинь или сѣдинъ, большихъ и глубокихъ пленъ и черновинъ, кои еслыи

найдутся, то таковых не принимаешь. (*)

По томъ повѣряешь калибръ канала двумя спальными полированными цилиндрами, длиною въ чепыре дюйма, а полщиною первой на одну осьмую линію Англинскаго дюйма полще надлежащаго калибра, а другой прошивъ калибра, и если первой цилиндръ войдетъ въ каналъ, то сіе будетъ знакомъ, что онъ просверленъ шире надлежащаго; въ такомъ случаѣ спволъ бракуешь; что самое дѣлается и тогда, когда второй цилиндръ не пойдетъ въ каналъ, или вошедъ шуда не до дна, въ которомъ-нибудь мѣстѣ остановишся. Должны же въ приѣмѣ поступать лишь тѣ полще спволы, въ кои второй цилиндръ до самаго дна свободно и ровно входитъ, нигдѣ неоспанавливаясь и неимѣя лишняго просшору, могущаго ему позволить

(*) Во избѣжаніе споровъ, могущихъ произойти отъ разнаго толкованія вышеупомянутыхъ названій, неисправности спвола изображающихъ, слѣдуетъ имъ здѣсь объясненіе:

Свищъ есть сквозная тонкая дырочка.

Раковина есть сквозная разной глубины ямка.

Черновина есть впадина, черношою покрывшая.

Трещина и *сѣдина* есть расколъ сквозной или несквозной.

Плена есть неопвалившійся отколъ нѣкоторой части мешалла.

полкашься со стороны въ сторону. При семь нѣкопорые лишь сшволы, по осмопрѣнію пріемщика, повѣряюща вънутри прещешкою о чешырехъ пружинныхъ шпиляхъ, которую вложивъ въ каналъ, должно съ оспорожностію въ задъ и въ передъ шихо шаркашь, поворачивая ее во всѣ стороны, дабы чрезъ шо ошкрышь, нѣшь ли въ немъ раковинъ или пленъ, за кои ешьли прещешка зацепляешся, шо шаковыхъ непринимашь.

Пріемщикъ шакъ же смопришь по наружностши, не кривъ ли сшволь, и ешьли онъ шаковымъ ему покажешся, шо для удостовѣренія себя, можешъ его повѣришь при внутреннемъ осмопрѣ крѣпко нашянушою спруною, и криваго сшвола непринимашь.

Равнымъ образомъ смопришь, не шонѣ ли надлежащаго у дула сшѣны сшвола со всѣхъ или съ копорой-нибудь стороны, и ешьли окажущся они болѣ шешшой часши шонѣ надлежащаго, шаковаго не принимаеть. Длину же сшволовъ сличашь съ образцовымъ, наблюдая, чшобы не болѣ $\frac{1}{16}$ Англинскаго дюйма былъ сшволь образцоваго длиннѣ или короче.

3-е.

Осмашривашь шшыкъ, наблюдая, чшобы онъ былъ длиною, шолциною и видомъ прошивъ образцоваго, не имѣлъ бы никакихъ поперечныхъ сѣдинъ или шрещинъ и былъ бы чшшо сѣланъ. Ешьли же замѣшишь, чшпо

онъ болѣе нежели на четверть дюйма длиннѣе или короче образцоваго, либо шонѣ у душки и лезвія на $\frac{1}{16}$ дюймовъ, имѣешь поперечныя сѣдины или прещины *пересѣдовать* (*), по ешь, въ однихъ мѣстахъ полще, въ другихъ шонѣ и несходенъ въ видѣ съ образцовымъ, шаковаго непринимаешь.

Такъ же смотришь, хорошо ли онъ присажень къ дулу и плотно ли его трубка находишь на дуло; надлежащей ли она длины и толщины, не имѣешь ли прещинъ или расколовъ; не съ лишкомъ ли великъ и въ своемъ ли мѣстѣ сдѣланъ на ней прорѣзь; хорошо ли хомушникъ входитъ, не имѣешь ли на себѣ какихъ прещинъ и порядочно ли шшыкъ на ружьѣ запираешь: и ешьли найдешь, что трубка короче или длиннѣе образцовой болѣе нежели на $\frac{1}{16}$ дюйма, не находишь совсѣмъ на дуло, или на немъ неплотно сидишь и шапаешься, либо дойдя до своего мѣста, просшираешься хотя немного далѣе ружейнаго дула, или короче онаго болѣе, нежели на $\frac{1}{16}$ дюйма, имѣешь прещины или расколы, хомушникъ худо ходишь, имѣешь прещины и не запираешь по надлежащему шшыка, шаковаго ружья непринимаешь.

Шшыковыя ножны должны бышь въ два конца спачены изъ здоровой,

(*) Слово *пересѣдовать* значишь, что онъ перехватами или мѣстами бываешь попеременно, по шонѣ, по полще.

непашисшой и цѣльной кожи, были бы къ шшыку въ пору, не длиннѣе и не короче онаго, и крючокъ съ наконешникомъ сидѣлъ бы въ нихъ плотно; въ прошивномъ случаѣ они не должны бышь приняшы.

4-е.

Вынимаешъ вонъ и вкладываешъ шомполь, наблюдая, чшобы онъ свободно вонъ вынимался, и будучи вложенъ, не могъ бы при наклоненіи ружья внизъ и при всшряхиваніи онаго, самъ собою выпадашь изъ ложи, имѣлъ бы длину и толщину прошивъ образцоваго, не былъ бы пересѣдованъ, не имѣлъ бы никакихъ и малѣйшихъ поперечныхъ сѣдинъ или большихъ продольныхъ ошколовъ. Чшобы пыжевникъ плотно въ него ввинчивался, имѣя надлежащую величину, порѣзку винта и завершніи прошивъ образцоваго; ешлы же шомполь при сшряхиваніи ружья, внизъ наклоненнаго, самъ собою изъ ложи выпадаешъ, будешъ имѣшь поперечныя сѣдины или большіе продольные ошколы; окажешся *пересѣдовать* (*) болѣе нежели на $\frac{1}{4}$ дюйма длиннѣе или короче надлежащаго, пыжевникъ имѣешъ худо нарѣзанный винтъ или неплотно ввинчивается, завершніи его съ шрецинами, или шполь близки одни къ другимъ, чшо не могутъ порядочно захвашывашъ

(*) Сіе слово объяснено въ шрешемъ пунктѣ.

пыжа, шаковаго шомпола и пыжевника
непринимаетъ.

5-е.

Осмаприваетъ снаружи замокъ, наблюдаетъ, чшобы всѣ части онаго ровно и плоско прилетали къ замочной доскѣ, а огнивное колѣнцо къ полкѣ, были бы по образцу сдѣланы, неимѣли бы никакихъ шрецинь, сѣдинъ и большихъ черновинъ; онъ ошкрываетъ и закрываетъ полку, взводитъ курокъ на оба взвода, замѣчая, крѣпко ли онъ и безъ шапанія на нихъ шшолшъ, и не спускается ли самъ собою съ шшорато-нибудъ взвода. По шшомъ спускаетъ его съ кремнемъ со шшорато взвода, для узнакія, хорошо ли онъ огниво прочъ ошбиваетъ и довольно ли оно даетъ огня. При семъ ештли найдешь, чшо полка къ шшволу, или какая-нибудъ наружная часть къ замочной доскѣ неплотно прилетаетъ, чшо имѣютъ шрецины или сѣдины, чшо курокъ не шшвердо шшолшъ на своихъ взводахъ, неспускается или худо ошбиваетъ огниво; чшо оно ошъ худаго закалу мало даетъ огня, или оказываесть мягкимъ; чшо замочная доска неплотно и некрѣпко сидитъ въ своемъ мѣстѣ, шаковаго непринимаетъ.

6-е.

Повѣряетъ заправку, не шшре ли она или не уже надлежащаго, прошивъ средины ли полочнаго жолобка и насквозь ли просверлена. Для сего вкладываетъ въ нее шшальной конической шшпинекъ,

на коемъ означено, до кошорыхъ мѣспъ онъ въ заправку войши долженъ, и еспли найдешся, что онъ менѣ или болѣе положеннаго шуда входитъ, или что она сколько-нибудь закрывается полкою либо огнивомъ, шаковаго ружья непринимаетъ.

7-е.

Осмаіриваетъ ложу, наблюдаетъ, чшобы она была сдѣлана изъ сухаго, здороваго и несуковашаго, ильмоваго, или березоваго дерева, и выкрашена по образцу. Всѣ мѣдныя и желѣзныя вещи должны бытъ осажены въ ней, каждая въ своемъ мѣспѣ, плотно, безъ всякихъ между ими и деревомъ промежутковъ. Длинною и шолциною она должна бытъ прошивъ образцовой; а наипаче прикладъ былъ бы у ней не прямѣ и не кривѣ надлежащаго, и не имѣла бы она никакихъ шрецинь, надколовъ и заклеекъ, кромѣ малыхъ несквозныхъ сѣдинъ въ концѣ приклада отъ крашенія ложи при огнѣ случающихся, а шакже и сучекъ можетъ бытъ шерпимъ лишь на концѣ приклада; въ прошивномъ случаѣ ее непринимаетъ.

8-е.

Цѣликъ находился бы сверху на срединѣ передней гайки, и всѣ прочія скобки, гайки, личинки и другія желѣзныя и мѣдныя мѣлочы должны бытъ число и прочно сдѣланы прошивъ образцовыхъ и сидѣтъ плотно въ своихъ мѣспахъ безъ всякихъ между ими и деревомъ промежутковъ. При семь

также осматриваетъ наръзку номеровъ на оружїи, наблюдая, чѣмъ они явственнo были наръзаны и такимъ знакомъ, какъ слѣдуетъ.

Симъ оканчивается наружный осмотръ, кошорой должно дѣлать надъ каждымъ ружьемъ, карабиномъ и пистолекомъ безъ изъятїя.

9-е.

*Внутрен-
ній ос-
мотръ ое-
нестрѣль-
наго ору-
жїя.*

При разбираниі означенныхъ въ первомъ пунктѣ огнестрѣльныхъ оружїи, прїемщикъ въ самомъ началѣ замѣчаетъ, крѣпко ли винты держатъ привинчиваемыя ими вещи, хорошо ли опвинчиваются и завинчиваются, порядочно ли и довольно ли глубоко наръзаны, надлежащей ли они длины и толщины противъ образцовыхъ, довольно ли тверды ихъ шляпки, и хорошо ли на нихъ сдѣланы наръзки, шакъ, чѣмъ опвершка неразмалывая ихъ, можетъ съ удобностїю винты опвинчивать и завинчивать. И есѣли они окажутся не въ мѣру, шо есѣ съ лишкомъ тонки или корoшки, худо и недовольно глубоко наръзаны, некрѣпко держатъ привинчиваемыя ими вещи, либо головки ихъ нетверды и скоро опъ опвершки размалываются; шо шакoвыхъ непринимаешь.

10-е.

Замокъ осматриваетъ такимъ же шочно образомъ и со внутренней стороны, какъ было сказано въ 5-мъ пунктѣ о наружной; при чемъ разбирая его и осматривая по часямъ, пробуешь

опшверпкою виншы, плошно ли они въ свои мѣспа ввинчивающся и крѣпко ли держашь привинчиваемыя ими вещи. Всѣ шѣ часши, кои должны бышъ закалены, какъ на примѣръ, пружины, огниво, ладыжку и спусковой крючокъ, пробуешь шерпугомъ, и ежели обыкновенный шерпугъ ихъ неберешь, шо закаль хорошъ. Равно осмашриваешь видъ и обрѣзь замочной доски, дабы она была прошивъ образцовой; въ прошивныхъ случаяхъ его непринимашь. Всѣ всего замка у пѣхопнаго ружья недолженъ имѣшъ болѣе разности прошивъ положеннаго, какъ шолько 6 золошниковъ болѣе или менѣе, а у Кавалерійскаго ружья, у карабина и у пистолѣша пяшъ золошниковъ.

II-e.

Ошвинчивашь казенный шурупъ, и ешшли найдешь, что онъ шапашся въ своемъ гнѣздѣ шогда, когда неболѣ половины вонъ вывинченъ, шаковаго ружья непринимашь. Осмашривашь его шакже и снаружи прошивъ образцоваго, наблюдая, нѣшъ ли въ немъ какихъ недоспашковъ въ желѣзѣ; а особливо чшшо ли и довольно ли глубоко онъ нарѣзанъ и имѣешь ли шолько оборощовъ, какъ у образцоваго, въ надлежащемъ ли мѣспѣ сдѣланъ въ немъ жолобокъ для зашправки и надлежащей ли величины и вида, не имѣешь ли шурупъ какихъ шрецинь или раковинъ, не съ лишкомъ ли ушоненъ хвоспъ

прошивъ образцоваго; съ каковыми недоспашками его непринимаешь.

12-е.

Внутри ствола осматриваешь нарезу шурупа, порядочно ли она и довольно ли глубоко сдѣлана и сколько ли числомъ въ ней оборотовъ, какъ слѣдуешь; въ прошивномъ случаѣ стволъ бракуешь. Также смотришь прошивъ свѣшу сквозь стволъ, нѣтъ ли въ немъ внутри раковинъ, или большихъ плень, свищей и зацѣповъ; при чемъ для большаго себя удостовѣренія въ важности оныхъ, упопреляешь описанную во второмъ пунктѣ прещепку о четырехъ шпильяхъ. И еслили найдешь въ немъ означенные недоспашки, то тогда только его принимаешь, когда будешь находиться на немъ особое одобрительное клеймо, -показывающее, что онъ сверхъ обыкновенной, выдержалъ и особенную пробу, для подозрительныхъ прочности стволы установленную.

13-е.

Найдя при наружномъ осматрѣ, что большой цилиндръ, во второмъ пунктѣ описанный, въ дуло не входитъ, должно его же пропускать съ казенной стороны, и еслили онъ съ сей стороны въ стволъ войдетъ, то шаковаго ствола непринимаешь.

14-е.

Равнымъ образомъ не долженъ быть стволъ принятъ и тогда, когда онъ въ казенной части будешь имѣть съ ко-

порой-нибудь стороны стѣны поше
надлежащаго, у пѣхошнаго и коннаго
ружья и карабина болѣе, нежели на $\frac{1}{3}$
линіи Английскаго дюйма, а у писто-
лета на $\frac{1}{4}$ лініи; или на поверхности
своей имѣешь большія впадины, пока-
зывающія, что стволъ въ поше мѣстѣ
гораздо поше надлежащаго, либо въ-
сомъ превосходишь у пѣхошнаго ружья
двадцашью золотниками, у коннаго
шестнадцашью и у карабина чепыр-
надцашью, а легче у всѣхъ чепырма
золотниками прошивъ назначеннаго
для нихъ вѣса; у пистолета превос-
ходишь шестью, а легче двумя золо-
тниками.

15-е.

Осмаприваешь внутри ложу, изъ
сухаго ли она, здороваго и несуква-
шаго дерева сдѣлана, не имѣешь ли
лишнихъ вырѣзокъ ее ослабляющихъ,
нѣтъ ли въ ней внутреннихъ трещинъ
или расколовъ, и ешлы шаковыя най-
дущся, либо сдѣланы въ ней лишнія
выдолбки, или она будетъ не изъ здо-
роваго и прупорѣховашаго дерева сдѣ-
лана, шаковую непринимаешь.

16.

Всѣ мѣдныя и желѣзныя мѣлочи
такъ же осмаприваешь, не имѣюшь ли
они какихъ внутреннихъ важныхъ
недоспашковъ, какъ на примѣръ:
большихъ трещинъ или расколовъ,
сквозныхъ или глубокихъ яминъ и
надломовъ, въ шаковомъ случаѣ ихъ
непринимаешь.

17-е.

Онъ вѣсипъ нѣскольکو оружіѣ по-рознь безъ выбору взяпыхъ со шпыкомъ и шомподомъ; наблюдая, чшобы пѣхошное ружье не болѣе 36 золошниковъ было шяжелѣе и не болѣе 12 золошниковъ легче положеннаго для него вѣса, Драгунское 32 золошника шяжелѣе и 10 золошниковъ легче, Кира-сирское 30 золошниковъ шяжелѣе и 8 легче, Гусарское 24 золошника шяжелѣе и 6 золошниковъ легче, и писшолешъ 12 золошниковъ шяжелѣе и 6 золошниковъ легче.

18-е.

По числу рошъ и эскадроновъ, на кои приешникъ огнеспрѣльное оружіе при-~~няль, опшускаешъ ему заводъ на каж-~~дую рошу или эскадронъ по чешыре прижима, по одной формѣ для лишья пуль и по двѣ виншовальныя доски, одну для нарѣзки большихъ, а другую для малыхъ виншовъ шого оружія, кошорое ему опшущено. При чемъ онъ наблюдаетъ, дабы прижимъ былъ порядочно прошивъ образцоваго сдѣланъ и имѣлъ бы хорошо нарѣзанный виншъ; форма для пуль была бы шакъ же прошивъ образцовой прочно и хорошо сдѣлана, и имѣла бы надлежащее число гнѣздъ, и надлежащей величины, чшо повѣрдетъ ся сшальнойю закругленюю лопапшчкою, кошорую вкладываетъ въ каждое гнѣздо обѣихъ половинокъ формы, замѣчая, входишъ ли лопапшчка

въ гнѣздо до назначеннаго ей мѣста и
вездѣ ли сплошно обрѣзь ея къ спѣнамъ
гнѣзда прилегаетъ; а шакъ же сплошно
ли обѣ половинки формы вмѣстѣ схо-
дящяся; въ прошивныхъ случаяхъ фор-
мы непринимаетъ. Виншовальныя до-
ски должны бытъ безъ всякихъ пре-
щинъ, хорошо нарѣзаны и впору къ
назначеннымъ для нихъ виншамъ, а
иначе и ихъ непринимаетъ.

19-е.

*Осмотрѣ
благаго
оружія.*

Подъ имянемъ благаго оружія разумѣ-
ющяся: палаши, сабли, шесаки, пики
и алебарды. Ихъ должно при приѣмѣ
сличать съ образцовыми, наблюдая,
чтобы клинки были хорошо закалены,
ощущены и чисто выполированы, не-
имѣли бы никакихъ ямъ, плень, сѣ-
динъ или прещинъ, а наипаче попе-
речныхъ, при шомъ были бы крѣпко
присажены къ своимъ ефесамъ. И ес-
ли найдется, что они худо закалены
и не чисто выполированы; имѣютъ ям-
ки, плены, сѣдины или прещины, ли-
бо не сплошно сидятъ въ своихъ ефе-
сахъ, длиннѣе или короче болѣе неже-
ли на $\frac{1}{16}$ дюйма, уже или шире на $\frac{1}{16}$
дюйма, шаковыхъ непринимаетъ.

*Прили-
таніе.*

Для узнанія, хорошо ли клинокъ зака-
ленъ, надобно въкоторыя изъ нихъ по
усмотрѣнію приѣмщика гнуть дугою въ
обѣ стороны, у палаши и сабель болѣе,
а у шесаковъ менѣе, замѣчая, приходитъ
ли клинокъ послѣ шаковаго гнутія шомъ-
часъ самъ собою въ прямое положеніе;
сверхъ того рубишь сухое дубовое дере-
во прѣмя ударами съ довольною силою, и

ударяшь сполько же разъ плашмя по доскѣ и у копораго клинка послѣ сей пробы лезвіе заворошится, онъ самъ покосится, сдѣлается кривъ, либо спанешъ хлябашъ въ ефесѣ, шаковаго непринимашъ.

20-е.

Ефесы должны бышь прошивъ образцовыхъ число выполированы, безъ большихъ прещинъ, черновинъ или шрамовъ, а шакъ же и желѣзные для палашныхъ и сабельныхъ ноженъ наборы были бы впору къ своимъ палашамъ и саблямъ, не поше въ своихъ спѣнахъ надлежащаго, безъ большихъ прещинъ и черновинъ, хорошо спаяны и число выполированы, ушки для колець присажены бы были крѣпко безъ всякихъ и малѣйшихъ надколовъ или прещинъ, равно и кольца были бы совершенно прочны и надлежащей величины; въ прошивныхъ случаяхъ ихъ непринимашъ. Кожанья ножны должны бышь шаковыя, какъ въ прѣшемъ пунктѣ о шпыковыхъ ножнахъ сказано.

21-е.

Алебарды и пики должны бышь прошивъ образцовыхъ прочно сдѣланы, закалены и число выполированы, неимѣшь прещинъ или сдѣинъ, а особливо на прубкѣ и наконечникѣ продольныхъ, а на лезвіѣ и на хвостахъ поперечныхъ; въ прошивномъ случаѣ ихъ непринимашъ.

22-е.

Всѣ благо оружія можеть бышь
 сяжелѣ и легче прошивъ положенна-
 го для него вѣса по нижеслѣдующей
 #таблицѣ.

		Клинокъ съ эфе- сомъ.	Ножен- ной при- боръ.
Палаши	Кавалергардскіе, Конно-Гвардейскіе и Кирасирскіе -	20	20
	Драгунскіе и Кон- но-Аршиллерійскіе	20	10
Сабли	Кирасирскія и		
	Уланскія - - -	20	20
Тесаки - - - - -		20	10

Алебарды - - - - - 20 золотъ:

Пики - - - - - 10 золотъ:

23-е.

Приемщику должны бышь ошь завода
 предъявлены запечатанные образцы
 всему шому оружію, которое онь при-
 нимаешь имѣешь, а равно и всѣ образ-
 цовые инструменшы, для освидѣтель-
 ствованія и повѣрки оружія служащіе,

съ кѣими онъ сличаетъ шѣ, которые ему заводъ даетъ для его приѣмъ употребленія (ибо образцовые инструменты должны находиться при заводѣ не для употребленія ихъ, но лишь для сличенія съ ними шѣхъ, кои употребляются должны); такъ же заводъ по-даетъ ему всѣ возможные способы для скорѣйшаго и удобнѣйшаго приѣма и опшравленія оружія. — Въ прочемъ для лучшаго осмотра ружей, ему всегда должно имѣть нѣсколько съ собою особыхъ, со всѣмъ заводу принадлежащихъ мастеровъ, знающихъ оружейное дѣло, кои могли бы ему вспомошествовать при осмотрѣ онаго.

24-е.

Приѣмъ оружія долженъ производиться изъ заводскаго Арсенала, въ присутствіи нѣсколькихъ заводскихъ чиновниковъ, опъ начальника завода къ тому назначенныхъ. Ихъ обязанность должна состоять не въ томъ, чтобы способствовать смотрипелю Арсенала, сбывать съ рукъ оружіе, не въ надлежащей добротѣ и исправности находящееся, но напрошивъ въ томъ, что естли иногда и приѣмщикъ просмотрипъ какую въ немъ неисправность, то они старались бы оную замѣшитъ и опнюдь невыпустипъ изъ завода шакого оружія, которое неисправностью своею можетъ нанести вредъ службѣ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. Для сего они подписываютъ вмѣстѣ съ приѣмщикомъ вѣдо-

мость объ опущенномъ изъ завода оружїи, свидѣтельствуя, что оно все въ надлежащей исправности опущено; каковыя вѣдомости въ подлинникѣ представляются оному начальнику завода Г. Военному Министру. Послѣ чего оные чиновники вмѣстѣ съ приемщикомъ и отвѣтствуютъ за весь наружной осмотръ оружїи. Но если символы, бывъ во всемъ сходны съ правилами, во 2-мъ, 12-мъ и 14-мъ пунктахъ сея инструкции начертанными, спануть при спрѣльбѣ разрывашься, либо шѣ части замка, кои должны бытъ закалены, скоро будутъ поршиться и расширяться, пружины безъ всякихъ наружныхъ недоспашковъ ослабѣвать или ломаться, то за шаковыя неисправности они не отвѣчаютъ, а остаются сіе на отвѣтственности завода.

25-е.

Приемъ оружїи долженъ начаться немедленно по прибытіи приемщика на заводъ и производиться безоспановочно, со всею возможною тщательностію; за чѣмъ и имѣеть смотрѣніе начальникъ завода, и онъ доноситъ Г. Военному Министру, въ какое время приемъ началъ и когда оконченъ.

26-е.

Могущіе встрѣниться споры приемщика съ опшдащикомъ разспашриваются самимъ начальникомъ завода, копорый, какъ довѣренная оша ГОСУДАРЯ

особа, не только не принуждаетъ приемщика принять такое оружіе, которое не въ надлежащей исправности находится; но при томъ онъ долженъ быть первый, который таковой приемъ дѣлаетъ самому даже приемщику воспрещаетъ. Въ прочемъ недѣльные приписанія приемщика, противныя сей инструкціи, отменяетъ и даетъ ему письменное повелѣніе, бракуемое имъ оружіе принять, означая число и званіе онаго; но напередъ приказываетъ его заклеить, для опличенія отъ прочаго своимъ особымъ клеймомъ, показывающимъ, что оно принято по его повелѣнію и оспаривается на его ответственности. О чемъ и доноситъ по томъ при представленіи помянутой въ 24-мъ пунктѣ вѣдомости Г. Военному Министру, прописывая, что такое-то количество и такого именно оружія приемщикомъ не правильно было забраковано, а потому онъ приказавъ его заклеить своимъ клеймомъ, предписалъ ему оное принять. Послѣ чего приемщикъ, неправильно бракующій оружіе и чрезъ по причинившій лишнюю переписку и напрасное начальству затрудненіе, подвергается ответственности, буде окажется виновнымъ.

Приписка.

Если приемщикъ бракуетъ не цѣлое ружье, а на примѣръ одну только какую-нибудь часть онаго, то начальникъ и приказываетъ или ее переменить, буде и по его усмотрѣнію найдется она негодною,

либо заклеимъ своимъ клеймомъ, еспь-
ли она имъ шаковою ненайдется.

Подлинную подписали:

*Генералъ-Маюръ Клейнмихель, Генералъ-
Маюръ Вердеревскій, Генералъ-Маюръ
Депрерадовичъ, Полковникъ Маркевичъ,
Полковникъ Баронъ Плотто, Военный Со-
вѣтникъ Заворотковъ, Военный Совѣт-
никъ Цвилевъ, и Иванъ Лапки.*

Копію засвидѣтельствоваль
Спашскій Совѣтникъ *Бижентъ.*

Высочайше утвержденныя дополнителъныя сшашья къ инструкціи, для приема оружія.

Къ 6 пункту.

Ежели заправка малымъ чѣмъ поуже должнаго, по за сіе ружья браковать не должно.

Къ 11 пункту.

На казенномъ щурупѣ можешь быть одною нарѣзкою винта больше или половиною одной нарѣзки меньше нежели на образцовомъ, и за шѣмъ браковать не слѣдуетъ.

Къ 12 пункту.

Число нарѣзокъ въ казнѣ для казеннаго щурупа, можешь быть одною больше и половиною одной меньше.

На 17 пунктѣ.

Собранное ружье со штыкомъ, можно принимать и до полуфунта шпатель или легче образцоваго.

Подписалъ: *Генералъ-Майоръ Гоголь.*